

# ALCOR PRESTIGE ENCASTRABLE

Dimensions : 1940 x 1940 x 885  
 Nombre de places : 5 dont 4 assises et 1 allongée  
 Volume d'eau : 880 litres  
 Filtration skimmer - filtre cartouche 3.25 m<sup>2</sup>  
 Vitesse filtration : 1.85 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>  
 Puissance installée totale : 7220 w

	Oui	Non
Ä Coque acrylique thermoformée, renforcée par stratification.....	<b>T</b>	..
Ä Isolation de la coque par mousse polyuréthane haute densité.....	<b>T</b>	..
Ä Coloris au choix sans plus value.....	<b>T</b>	..
Ä Hygiène accrue par adjonction automatique de produit bactéricide et détergent afin d'optimiser le nettoyage et la décontamination de l'ensemble des canalisations.....	<b>T</b>	..
Ä 1 pompe de filtration bi vitesse 1.5 CV.....	<b>T</b>	..
Ä 1 pompe de massage 2 CV.....	..	<b>T</b>
Ä 2 pompes de massage 2 CV.....	..	<b>T</b>
Ä 1 pompe de massage inox 3 CV.....	<b>T</b>	..
Ä 2 pompes de massage inox 3 CV.....	..	<b>T</b>
Ä 1 blower chauffant 1.2 CV.....	<b>T</b>	..
Ä 1 réchauffeur électrique 3 Kw.....	<b>T</b>	..
Ä 90 émissions d'hydromassage et air.....	<b>T</b>	..
Ä 3 régulations venturis (mélange air/eau).....	<b>T</b>	..
Ä 1 vanne déviatrice pour optimisation des postes (3 voies).....	<b>T</b>	..
Ä Commande des fonctions électroniques.....	<b>T</b>	..
Ä Ozonateur.....	<b>T</b>	..
Ä Spot aquatique.....	<b>T</b>	..
Ä Oreillers repose tête.....	<b>T</b>	..
Ä Aromathérapie.....	<b>T</b>	..
Ä Montage de toutes les pièces PVC au pas européen facilitant le SAV.....	<b>T</b>	..
Ä Couverture isotherme à bulles.....	..	<b>T</b>
Ä Couverture isotherme rigide épaisse.....	<b>T</b>	..
Ä 1 marche d'accès en red cedar.....	..	<b>T</b>
Ä Habillage en red cedar.....	..	<b>T</b>

Ä Habillage en pin.....	..	<b>T</b>
Ä Vidange gravitaire.....	<b>T</b>	..
Ä Lance de jet de massage .....	<b>T</b>	..
Ä Colorthérapie prime .....	<b>T</b>	..